

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 nach DIN 14530-27



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva Prima, Doppelkolben-entlüftungseinrichtung

Pumpenpaneel: elektronisch mit Color TFT Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeelemente

Schaumzumischanlage: DZA16, Hale FoamLogix 5.0, Förderleistung 19 l/min, Zumischrate 0,1% - 9,99%

Löschwasserbehälter: GFK, 2.000 Liter Inhalt

Schaummittelbehälter: PP (Polypropylen), 200 Liter Inhalt

PA-Sitze: 4x Typ BAI in Mannschaftskabine (2x in, 2x entgegen Fahrtrichtung)

Schnellangriff: im G6, 2 C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbarer Edelstahlablage

Lichtmast: liegend auf Dach, elektro-pneumatisch ausfahrbar, 2x 162 W Pro-LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED Spots am Fahrzeugheck

EINSATZORT: Hötensleben AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MAN TGM 13.290 BL, Euro6

Antrieb: 4x4

Radstand: 4.250 mm


Kabine: Gruppenkabine in den Aufbau integriert

Auslieferung: Oktober 2014

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begehrbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de