

BAI TANKLÖSCHFAHRZEUG MIT LÖSCHARM

KUNDE: OSTEUROPA

AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: drei pro Fahrzeugseite (sechs Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Barlock-Verschlüssen, abschließbar

Wassertank: 4.000 l aus Polypropylen

Schaumtank: 6.000 l aus Polypropylen, FP, AFFF und AR Schaummittel verwendbar

Fahrzeugpumpe: Feuerlöschkreiselpumpe mit Doppelkolbenentlüftung, Normal- und Hochdruckbetrieb mögl., Hersteller Godiva Ltd (UK), Modell Prima, 6.000 l/min bei 10 bar und 400 l/min bei 40 bar

Schaumpumpe: Albany Engineering Co. Ltd (UK), bis maximal 400 l/min bei 20 bar

Schaumzumischanlage: BAI

Dachmonitor: Akron

Leistung: 3.800 l/min bei 8 bar

Wurfweite: max. 82 m

Löscharm mit Kamera:

HRET, sämtliche Ausleger- und Monitorfunktionen vom Boden aus steuerbar

Maximale Höhe Löscharm: 15 m

Ausrüstung technische Hilfeleistung: auf Wunsch

Fahrgestell: MAN TGS 33.440 6x4 BB

Antrieb: 6x4

Ges.gewicht: 33.000 kg

Kabine: Tuppbesatzung (1/2)

Aufbau: **BAIWAY**

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -Paneelen, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begehbar. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

In den Seewiesen 26 – 89520 Heidenheim an der Brenz
Telefon (+49) 07321 490 80 0 – Fax (+49) 07321 490 80 18
www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de