

## Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 nach DIN 14530-27



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

**Geräteräume:** drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle einzeln abschließbar (gleichschließend) oder über Zentralverriegelung

**Feuerlöschkreiselpumpe:** FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva KP1, Kolbenentlüftungseinrichtung

**Pumpenpaneel:** elektronisch mit Color TFT Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeninstrumente und Pumpen-Schnellstart-Druckknöpfe (beleuchtet)

**Schaumzumischanlage:** DZA16, Hale FoamLogix 5.0, Förderleistung 19 l/min, Zumischrate 0,1% - 9,99%

**Löschwasserbehälter:** GFK, 2.000 Liter Inhalt

**Schaummittelbehälter:** PP, 200 Liter Inhalt

**PA-Sitze:** 4x Typ BAI in Mannschaftskabine (2x in, 2x entgegen Fahrtrichtung)

**Schnellangriff:** im G6, 2 C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbarer Edelstahlablage

**Lichtmast:** liegend auf Dach, elektro-pneumatisch ausfahrbar, 2x 185 W Pro-LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

**Umfeldbeleuchtung:** integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED Spots am Fahrzeugheck

## EINSATZORT: Lichtenstein AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

**Fahrgestell:** MAN TGM 13.290 BL, Euro6

**Antrieb:** 4x4

**Radstand:** 4.250 mm

**Kabine:** Gruppenkabine in den Aufbau integriert

**Auslieferung:** Juni 2016

### Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus durch Eloxal. Komplette Fahrzeugheckbeleuchtung in LED Technik.

**Aufbaudach:** Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begebar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

### BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

[www.bai-deutschland.de](http://www.bai-deutschland.de) – E-mail: [info@bai-deutschland.de](mailto:info@bai-deutschland.de)