

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 nach DIN 14530-11



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva Prima, Doppelkolben-entlüftungseinrichtung

Pumpenpaneel: elektronisch mit Farb-TFT-Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeninstrumente und Pumpen-Schnellstartknöpfe

Löschwasserbehälter: GFK, 1.200 Liter Inhalt

PA-Sitze: 4x Typ BAI in Mannschaftskabine (2x in, 2x entgegen Fahrtrichtung)

Sitz mit Rettungsrucksacklagerung: 1x Typ BAI im Mannschaftsraum, entgegen der Fahrtrichtung (mittlerer Sitz)

Schnellangriff: im G6, zwei C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbarer Edelstahlablage

Lichtmast: stehend zwischen G1 und G2, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 4x 84 W Pro-LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED Spots am Fahrzeugheck

Weitere Ausstattung: 2x Schnellangriff Strom auf Haspel mit Aufrollvorrichtung, permanente 230V Verkabelung zw. Notstrom- und Hydraulikaggregat, 3-teilige Schiebeleiter, Sortimo Werkzeugkastenschrank

EINSATZORT: Pforzheim AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MAN TGM 13.250 BL
Antrieb: 4x4
Radstand: 3.950 mm
Kabine: Gruppenkabine in den Aufbau integriert
Auslieferung: Februar 2015

Aufbau: **BAIWAY**
Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begebar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

In den Seewiesen 26 – 89520 Heidenheim an der Brenz
Telefon (+49) 07321 490 80 0 – Fax (+49) 07321 490 80 18
www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de