

TANKLÖSCHFAHRZEUG - TLF 3000 nach DIN 14530-22



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreislaspumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva KP1, Kolbenentlüftungseinrichtung

Pumpenpaneel: elektronisch mit Farb-TFT-Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeeinstrumente und Pumpen-Schnellstartknöpfe

Löschwasserbehälter: GFK, 3.900 Liter Inhalt

Dachmonitor: BAI GT3200, fest verbaut und manuell bedienbar, max. 3.200 l/min bei 8 bar, Wurfweite 65 m, horizontaler Schwenkbereich 360°, vertikaler Schwenkbereich -15° bis +90°

Schnellangriff: im G6, zwei C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbare Edelstahlablage

Lichtmast: vertikal am Fahrzeugheck, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 2x 200W LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

Hinterachsauftritt: ausklappbar mit Parallelantrieb

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED Spots am Fahrzeugheck

Weitere Ausstattung: Rückfahrkamera, Selbstschutzanlage vor der Vorderachse, fest eingebaute und elektrisch angetriebene Bodensprüheinrichtung zur Ölspurbeseitigung, Lagerungen für Stromerzeuger, Wasserauger und Drucklüfter

EINSATZORT: Berlingerode AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MAN TGM 13.290 4x4, Euro5

Antrieb: 4x4

Radstand: 3.950 mm

Kabine: verlängertes Originalfahrerhaus als Truppkabine, Besatzung 1+2

Fertigstellung: Mai 2017

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de