

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 10 nach DIN 14530-26



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlüssen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva KP1, Kolbenentlüftungseinrichtung

Pumpenpaneel: elektronisch mit Farb-TFT-Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeelemente und Pumpen-Schnellstartknöpfe

Löschwasserbehälter: GFK, 1.600 Liter Inhalt

PA-Sitze: 4x Typ BAI in Mannschaftskabine (2x in, 2x entgegen Fahrtrichtung)

Sitz mit Rettungsrucksacklagerung: 1x Typ BAI im Mannschaftsraum, entgegen der Fahrtrichtung (mittlerer Sitz)

Schnellangriff: im G6, zwei C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbarer Edelstahlablage

Lichtmast: vertikal zwischen G1 und G2, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 8x 50W LED mit Inside Focus Funktion, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

Hinterachsaufritt: ausklappbar mit Parallelantrieb

Weitere Ausstattung: 230V Schnellangriff Strom auf Haspel mit Aufrollvorrichtung, permanente 230V Verkabelung zw. Stromerzeuger und Hydraulikaggregat, 3-teilige Schiebeleiter mit Saugschlauchhalterung auf mechanischer Entnahmehilfe, 200 Liter Schaumtank

EINSATZORT: Simmozheim AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MB Atego 1429 AF 4X4, Euro5

Antrieb: 4x4

Radstand: 3.860 mm

Kabine: Gruppenkabine in den Aufbau integriert

Fertigstellung: April 2017

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED Spots am Fahrzeugheck



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de