

Löschgruppenfahrzeug LF 10 nach DIN 14530-5



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräte-räume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva KP1, Kolbenentlüftungseinrichtung, Lenzeinrichtung

Pumpenpaneel: elektronisch mit Farb-TFT-Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeneinstrumente und Pumpen-Schnellstarttaster

Löschwasserbehälter: GFK, 1.200 Liter Inhalt

PA-Sitze: 2x Typ BAI in der Mannschaftskabine (2x entgegen Fahrtrichtung)

Sitz mit Rettungsrucksacklagerung: 1x Typ BAI im Mannschaftsraum, entgegen der Fahrtrichtung (mittlerer Sitz)

Schnellangriff: im G6, zwei C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbarer Edelstahlablage

Lichtmast: dachlagernd, manuell ausfahrbar und verstellbar, 2x 90 Watt LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

Hinterachsauftritt: ausklappbar mit Parallelantrieb, 250 kg Tragfähigkeit

Tragkraftspritze: PFPN 10-1000, Godiva PowerFlow 12/10, auf Standard-Schwenkplattform im Tiefeinbau G1

Weitere Ausstattung: permanente 230V Verkabelung zw. Stromerzeuger und G1, 3-teilige Schiebeleiter, LED Arbeitsstellenscheinwerfer auf dem Fahrerhausdach, Fächer für persönliche Gegenstände unter den Sitzen

EINSATZORT: Baden-Baden AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MAN TGM 13.290 BL, Euro5

Antrieb: 4x4

Radstand: 3.950 mm

Kabine: Gruppenkabine in den Aufbau integriert

Fertigstellung: September 2017

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED Spots am Fahrzeugheck



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de