

Löschgruppenfahrzeug LF 10 nach DIN 14530-5



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva KP1, Kolbenentlüftungseinrichtung, Lenzeinrichtung

Pumpenpanel: elektronisch mit Farb-TFT-Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeelemente und Pumpen-Schnellstarttaster

Löschwasserbehälter: GFK, 1.200 Liter Inhalt

PA-Sitze: 2x Typ BAI in der Mannschaftskabine (2x entgegen Fahrtrichtung)

Sitz mit Rettungsrucksacklagerung: 1x Typ BAI im Mannschaftsraum, entgegen der Fahrtrichtung (mittlerer Sitz)

Schnellangriff: im G6, zwei C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbare Edelstahlablage

Lichtmast: vertikal zwischen G1 und G2, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 4x 50W LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

Hinterachsauftritt: ausklappbar, 250 kg Tragfähigkeit

Tragkraftspritze: PFPN 10-1500, verstaut in G1 auf Pneumatiklift

Weitere Ausstattung: permanente 230V Verkabelung zw. Stromerzeuger und G1, 3-teilige Schiebeleiter, LED Arbeitsstellenscheinwerfer, Wassersauger

EINSATZORT: Lübeck AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MAN TGM 13.250 BL, Euro6

Antrieb: 4x4, Singlebereifung

Radstand: 3.950 mm

Kabine: Gruppenkabine in den Aufbau integriert

Stückzahl: 2

Fertigstellung: Februar 2018

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begebar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED Spots am Fahrzeugheck



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de