

## Löschgruppenfahrzeug LF20 nach DIN 14530-11



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

**Geräteräume:** drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

**Feuerlöschkreiselpumpe:** FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva KP1, Kolbenentlüftungseinrichtung

**Pumpenpaneel:** elektronisch mit Farb-TFT-Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeninstrumente und Pumpen-Schnellstarttaster

**Löschwasserbehälter:** GFK, 2.400 Liter Inhalt

**Schaummittelbehälter:** PP, 200 Liter Inhalt

**PA-Sitze:** 4x Typ BAI in der Mannschaftskabine (2x entgegen Fahrtrichtung, 2x in Fahrtrichtung)

**Sitz mit Rettungsrucksacklagerung:** 1x Typ BAI im Mannschaftsraum, entgegen der Fahrtrichtung (mittlerer Sitz)

**Schnellangriff:** im G6, zwei C-Schläuche in Buchten, gelagert auf entnehmbarer Edelstahlablage

**Lichtmast:** vertikal zwischen G1 und G2, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 2x 100W LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

**Hinterachsauftritt:** ausklappbar, 250 kg Tragfähigkeit

**Weitere Ausstattung:** Schnellzugangsfächer unter PA-Sitze für persönliche Gegenstände, auf Fahrerhausdach LED Arbeitsstellenscheinwerfer

## EINSATZORT: Hof AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

**Fahrgestell:** Mercedes-Benz 1530 F 4X2, Euro6  
**Antrieb:** 4x2  
**Radstand:** 4.160 mm  
**Kabine:** Gruppenkabine in den Aufbau integriert  
**Fertigstellung:** Mai 2018

### Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

**Aufbaudach:** Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.

**Umfeldbeleuchtung:** integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED Spots am Fahrzeugheck



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

**BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH**

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

[www.bai-deutschland.de](http://www.bai-deutschland.de) – E-mail: [info@bai-deutschland.de](mailto:info@bai-deutschland.de)