

## TANKLÖSCHFAHRZEUG - TLF 4000 nach DIN 14530-21



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

**Geräteräume:** zwei pro Fahrzeugseite (fünf Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlüssen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

**Feuerlöschkreiselpumpe:** FPN 10-3000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva Prima, Kolbenentlüftungseinrichtung

**Pumpenpaneel:** elektronisch mit Farb-TFT-Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeelemente und Pumpen-Schnellstartknöpfe

**Löschwasserbehälter:** 4.000 Liter Inhalt

**Schaummittelbehälter:** 500 Liter Inhalt

**Schaumzumischanlage (DZA):** Hale-Godiva Smartfoam 6.5, max. Förderleistung Schaummittel 25 l/min, max. Förderdruck Schaummittel 17 bar, Zumischraten 0,1% bis 9,99%

**Dachmonitor:** Alco Power Fighter 2.5C-HH, horizontaler Schwenkbereich 360°, vertikaler Schwenkbereich -45° bis +70°, Leistung bis 2000 l/min

**Schnellangriff:** im G4, formstabiler Schlauch auf Haspel mit Rollenfenster und elektrischer Aufwicklung

**Lichtmast:** vertikal am Fahrzeugheck, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 4x 50W LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

**Umfeldbeleuchtung:** integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED Spots am Fahrzeugheck

## EINSATZORT: EWN Lubmin AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

**Fahrgestell:** MAN TGM 18.290 4x4, Euro5

**Antrieb:** 4x4

**Radstand:** 4.200 mm

**Kabine:** original Doppelkabine, Besatzung 1+5

**Fertigstellung:** Juni 2018

### Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

**Aufbaudach:** Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begehbar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.

**Weitere Ausstattung:** Rückfahrkamera, pneumatisch aufstellbare Geländer als Absturzsicherung auf dem Fahrzeugdach



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

**BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH**

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

[www.bai-deutschland.de](http://www.bai-deutschland.de) – E-mail: [info@bai-deutschland.de](mailto:info@bai-deutschland.de)