

Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF20 nach DIN 14530-27



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

Geräteräume: drei pro Fahrzeugseite (sieben Geräteräume gesamt), Aluminiumrollläden mit Stangen-Verschlässen (Barlock) seitlich sowie hinten am Pumpenraum, alle abschließbar

Feuerlöschkreiselpumpe: FPN 10-2000 nach DIN EN1028-2, Hale-Godiva KP1, Kolbenentlüftungseinrichtung

Pumpenpaneel: elektronisch mit Farb-TFT-Bildschirm und Soft-Keys (kein Touchscreen), zusätzlich analoge Anzeigeelemente und Pumpen-Schnellstarttaster

Löschwasserbehälter: GFK, 2.000 Liter Inhalt

Schaummittelbehälter: PP, 200 Liter Inhalt

PA-Sitze: 5x Typ BAI in der Mannschaftskabine (3x entgegen Fahrtrichtung, 2x in Fahrtrichtung)

Schnellangriff: im G6, formstabiler Schlauch, elektr. Haspelaufwicklung

Lichtmast: dachlagernd, pneumatisch ausfahrbar, elektrisch verstellbar, 8x 80 W LED, permanenter Anschluss an Fahrgestellelektrik

Hinterachsauftritt: ausklappbar, 250 kg Tragfähigkeit mit Parallelantrieb

Schwenkelemente: zwei Schwenkplattformen und zwei Schwenkwände in den Geräteräumen G1 und G2

Weitere Ausstattung: Schnellzugangsfächer für persönliche Gegenstände, auf Fahrerhausdach LED Arbeitsstellenscheinwerfer, 230V Verkabelung zwischen Stromerzeuger und Hydraulikaggregat, GFK Dachmodul mit integrierten LED Blaulichtern und Signalanlage, Heckwarneinrichtung, Schaumzumischanlage FoamLogix 2.1, Kühlschrank im Mannschaftsraum

EINSATZORT: Bühl AUSSTATTUNGSÜBERSICHT

Fahrgestell: MAN TGM 18.340 4X4 BB, Euro6

Antrieb: 4x4

Radstand: 4.200 mm

Kabine: Gruppenkabine in den Aufbau integriert
ECE-R29 zertifiziert

Fertigstellung: November 2018

Aufbau: BAIWAY

Hergestellt aus verschraubten Aluminium-Strangpressprofilen und -paneelen mit Bombierung, für maximale Steifigkeit und zur maximalen Gewichtsreduktion sowie einem maximal langen Korrosionsschutz des Aufbaus.

Aufbaudach: Das Aufbaudach ist mit Aluminium-Riffelblechen beplankt und ist komplett begebar. Einschalten der Dachbeleuchtung durch abklappen der Aufstiegsleiter. Auf Wunsch kann auf dem Dach umfangreiche Zusatzbeladung verstaut werden.

Umfeldbeleuchtung: integriert in das speziell hierfür konstruierte Dachprofil des Aufbaus, LED Leuchtbänder auf den beiden Fahrzeugseiten sowie LED Spots am Fahrzeugheck



Das Bild zeigt eine mögliche Fahrzeugausstattung und ist nicht bindend.

BAI SONDERFAHRZEUGE GMBH

Industriestraße 96 – 75181 Pforzheim

Telefon (+49) 07231 780 00 0 – Fax (+49) 07231 780 00 18

www.bai-deutschland.de – E-mail: info@bai-deutschland.de